





OBRAS: SUMINISTRADO A:		LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx 05 005/01	
	UNE-EN 14.411:2013, Anexo F Baldosa de barro extrusionada natural, Grupo AIII-UGL, Medidas 10 x 10 cm (W 96 x 96 x 15 mm), para uso en suelos interiores o exteriores.		
			Fecha: 01/06/2014 Nº ficha: FT-04/015 - Ed. 4
	<u>NOMBRE COMERCIAL</u>		10 x 10 antigua
	<u>Dimensiones y tolerancias:</u> Dimensiones: 96 (mm), 96 (mm), 15 (mm) Tolerancias: $\pm 2\%$, $\pm 2\%$, $\pm 10\%$		
<u>Fuerza de rotura:</u> Valor declarado (N) ≥ 600 N (EN ISO 10545-4)			
<u>Absorción de agua:</u> Valor declarado (%) $> 10\%$ (UNE-ENV 12633:03)		PLANTA	
<u>Reacción al fuego:</u> Clase A1 _{f1} (solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)			
Datos de la obra a la que se ha suministrado el material: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)	<u>Resistencia al derrape:</u> No aplicable (solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)		
	<u>Resistencia a la helada:</u> No aplicable (EN ISO 10545-12)		
	<u>Emisiones de sustancias peligrosas:</u> No aplicable (EN ISO 10545-15) (solo cuando lo exija la reglamentación nacional)		
	<u>OBSERVACIONES:</u> El carácter propio de la baldosa rústica exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas.		