



**LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.**  
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx  
05  
006/01

Sello, fecha y firma

UNE-EN 14.411:2013, Anexo F


Peldaño de barro extruido, Grupo AIII-UGL,  
Medidas 130 x 30 cm (W 1.300 x 303 x 40 mm),  
para uso en peldañeado interior o exterior.



Fecha: 01/06/2014  
Nº ficha: FT-06/002 - Ed. 4

NOMBRE COMERCIAL

**PELDAÑO 130 x 30**



PLANTA

Dimensiones y tolerancias:

Dimensiones: 1.300 (mm), 303 (mm), 40 (mm)

Tolerancias:  $\pm 2\%$ ,  $\pm 2\%$ ,  $\pm 10\%$

Fuerza de rotura:

Valor declarado (N)

$\geq 600$  N (EN ISO 10545-4)

Absorción de agua:

Valor declarado (%)

$> 10\%$  (UNE-ENV 12633:03)

Reacción al fuego:

Clase A1<sub>f1</sub> (solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)

Resistencia al derrape:

No aplicable (solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)

Resistencia a la helada:

No aplicable (EN ISO 10545-12)

Emisiones de sustancias peligrosas:

No aplicable (EN ISO 10545-15) (solo cuando lo exija la reglamentación nacional)

OBSERVACIONES:

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:  
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)