



LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx
05
006/02

UNE-EN 14.411:2013, Anexo F

Peldaño de barro extruido, Grupo AIII-UGL,
Medidas 90 x 35 cm (W 900 x 348 x 44 mm),
para uso en peldañeado interior o exterior.




Fecha: 01/06/2014
Nº ficha: FT-06/017 - Ed. 4


Sello, fecha y firma

NOMBRE COMERCIAL


PELDAÑO 90 x 35



PERFIL



ALZADO



PLANTA

Dimensiones y tolerancias:

Dimensiones: 900 (mm), 348 (mm), 44 (mm)
Tolerancias: $\pm 2\%$, $\pm 2\%$, $\pm 10\%$

Fuerza de rotura:

Valor declarado (N)
 ≥ 600 N (EN ISO 10545-4)

Absorción de agua:

Valor declarado (%)
 $> 10\%$ (UNE-ENV 12633:03)

Reacción al fuego:

Clase A1_{f1} (solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)

Resistencia al derrape:

No aplicable (solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)

Resistencia a la helada:

No aplicable (EN ISO 10545-12)

Emisiones de sustancias peligrosas:

No aplicable (EN ISO 10545-15) (solo cuando lo exija la reglamentación nacional)

OBSERVACIONES:

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)