



LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx
05
005/02

Sello, fecha y firma

UNE-EN 14.411:2013, Anexo F

Baldosa de barro extrusionada natural, Grupo AIII-UGL,
Medidas 10 x 20 cm (W 97 x 192 x 15 mm),
para uso en suelos interiores o exteriores.





Fecha: 01/06/2014
Nº ficha: FT-04/011 - Ed. 4

NOMBRE COMERCIAL

RECTANGULAR 10 x 20


Dimensiones y tolerancias:

Dimensiones: 97 (mm), 192 (mm), 15 (mm)
Tolerancias: $\pm 2\%$, $\pm 2\%$, $\pm 10\%$



Fuerza de rotura:

Valor declarado (N)
 ≥ 600 N (EN ISO 10545-4)



Absorción de agua:

Valor declarado (%)
 $> 10\%$ (UNE-ENV 12633:03)

PLANTA

Reacción al fuego:

Clase A1_{f1}

(solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Resistencia al derrape:

No aplicable
(solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)

Resistencia a la helada:

No aplicable (EN ISO 10545-12)

Emisiones de sustancias peligrosas:

No aplicable (EN ISO 10545-15)
(solo cuando lo exija la reglamentación nacional)

OBSERVACIONES: El carácter propio de la baldosa rústica exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas.