



LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A.
 Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx
 05
 005/04

Sello, fecha y firma

UNE-EN 14.411:2013, Anexo F

Baldosa de barro extrusionada natural, Grupo AIII-UGL,
 Medidas 30 x 8 cm (W 302 x 83 x 16 mm),
 para uso en suelos interiores o exteriores.



Fecha: 01/06/2014
 N° ficha: FT-04/018 - Ed. 4

NOMBRE COMERCIAL

ZÓCALO de 30

Dimensiones y tolerancias:




Dimensiones: 302 (mm), 83 (mm), 16 (mm)
 Tolerancias: ±2%, ±2%, ±10%

Fuerza de rotura:

Valor declarado (N)
 ≥ 600 N (EN ISO 10545-4)

Absorción de agua:

Valor declarado (%)
 > 10% (UNE-ENV 12633:03)



Reacción al fuego:

Clase A1_{f1}

(solo aplicable a baldosas/peldaños para usos que estén sujetos a reglamentación de reacción al fuego)

OBRA:

SUMINISTRADO A:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:
 (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Resistencia al derrape:

No aplicable
 (solo para zonas exteriores donde circulen vehículos)

Resistencia a la helada:

No aplicable (EN ISO 10545-12)

Emisiones de sustancias peligrosas:

No aplicable (EN ISO 10545-15)
 (solo cuando lo exija la reglamentación nacional)

OBSERVACIONES: El carácter propio de la baldosa rústica exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas.