


	<p align="center">LADRILLERIAS MALLORQUINAS, S.A. Ctra. Felanitx a Petra, km 1 - 07200 Felanitx</p> <p align="right">20 005/01</p>		
<p>21/02/2020</p> <p>Sello, fecha y firma</p>	<p align="center">EN 771-1:2011+A1:2015</p> <p align="center">Ladrillo machihembrado de arcilla cocida con perforación vertical, pieza P con uso previsto en fábrica de albañilería protegida</p>			
<p>OBRA: S'EXTREMERA NOVA - BUNYOLA</p> <p>SUMINISTRADO A: CASTELLS CAÑELLAS SL.</p>	<p>Certificado nº 30/2020</p>	<p>Fecha: 01/01/2020 Nº ficha: FT-05/001 - Ed. 1</p>		
	<p><u>NOMBRE COMERCIAL</u></p>		<p align="center">Bloque cerámico HE-19</p>	
	<p><u>Configuración:</u></p> <p>Clasificación según UNE-EN 1996-1-1: G4</p>			
	<p><u>Dimensiones y tolerancias:</u></p> <p>Dimensiones: 300 mm, 190 mm, 190 mm Categoría de tolerancia: T1 Categoría de intervalo: R1 Planeidad de las caras: PND (no exigida) Paralelismo de las caras: PND (no exigida)</p>			
	<p><u>Resistencia a compresión:</u></p> <p>≥25 N/mm² (perpendicular a la cara de apoyo) Categoría II</p>			
	<p><u>Estabilidad dimensional:</u></p> <p>0,5 mm/m</p>			
	<p><u>Resistencia a la adherencia:</u></p> <p>0,15 N/mm² (tabulado según EN 998-2 Anexo C)</p>		<p><u>Absorción de agua:</u></p> <p>No dejar expuesto (PND)</p>	
	<p><u>Contenido de sales solubles activas:</u></p> <p>Categoría: S0</p>		<p><u>Durabilidad:</u></p> <p>F0 (no dejar expuesto)</p>	
	<p><u>Reacción al fuego:</u></p> <p>A1 (Contenido en materia orgánica ≤ 1% en masa: sin necesidad de ensayo)</p>			
	<p><u>Permeabilidad al vapor de agua:</u></p> <p>Coefficiente de difusión al vapor de agua: 5/10 (valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos)</p>			
<p><u>Aislamiento acústico a ruido aéreo:</u></p> <p>Densidad aparente: 750 kg/ m³ Tolerancias de la densidad aparente: Categoría D1 Geometría y forma: según dibujo adjunto.</p>				
<p><u>Conductividad térmica equivalente:</u></p> <p>0,22 W / mK con junta fina de mortero Consultar anexo térmico</p>				
<p><u>Sustancias peligrosas:</u></p> <p>PND</p>				
<p><u>OBSERVACIONES:</u></p> <p>*Esta ficha técnica anula y sustituye a las editadas en fecha anterior.</p>				

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material:
(Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)